

E L E N C O P R E Z Z I		
codice	Forniture ed opere compiute	u.m.
LEGANTI		
01.P02.A05	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006	
01.P02.A05.005	sfuso, tipo 32.5 R	q
01.P02.A05.010	in sacchi, tipo 32.5 R	q
01.P02.A05.015	sfuso, tipo 42,5 R	q
01.P02.A05.020	in sacchi, tipo 42.5 R	q
01.P02.A10	Cemento tipo 325	
01.P02.A10.005	sfuso	q
01.P02.A10.010	in sacchi	q
01.P02.A20	Cemento tipo 425	
01.P02.A20.005	sfuso	q
01.P02.A20.010	in sacchi	q
01.P02.A30	Cemento a pronta presa	
01.P02.A30.005	...	q
01.P02.A50	Cemento bianco	
01.P02.A50.005	tipo 325	q
01.P02.A90	Calce in sacchi	
01.P02.A90.005	idraulica macinata	q
01.P02.A90.010	idraulica plastica	q
01.P02.B00	Calce plastico-adesiva	
01.P02.B00.005	...	q
01.P02.B70	Miscela per intonaco a base di perlite, scagliola, calce bianca ed inerti	
01.P02.B70.005	pigmentato	Kg
01.P02.B70.010	granulato	Kg
01.P02.C95	Emulsione bituminosa per pavimentazione stradale	
01.P02.C95.005	al 55 % in peso di bitume, in fusti	Kg
01.P02.F15	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc.	
01.P02.F15.005	per ripristini ed incollaggi	Kg
01.P02.F18	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche	
01.P02.F18.005	per ripristini	Kg
01.P02.F20	Intonaco aerato deumidificante e calcificante	
01.P02.F20.005	in sacchi	Kg
01.P02.F80.005	Collante macroporoso antimuffa	Kg
MATERIALI DI FIUME E DI CAVA		
01.P03.A45	Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego	
01.P03.A45.005	derivante da roccia serpentinoso non amiantifera	q
01.P03.A45.010	derivante da frantumazione di sabbia granita	q
01.P03.A50	Sabbia fine	
01.P03.A50.005	da intonaco	m ³
01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)	
01.P03.A70.005		m ³
01.P03.A80	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati	
01.P03.A80.005	per cemento armato	m ³
01.P03.A90	Ghiaia semplicemente vagliata	
01.P03.A90.005	...	m ³
01.P03.B00	Ghiaia naturale scevra di materie terrose	
01.P03.B00.005	di cava	m ³
01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato)	
01.P03.B20.005	...	m ³
01.P03.B70	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione	
01.P03.B70.005	...	m ³
LATERIZI		
01.P04.A10	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce	
01.P04.A10.005	spessore cm7	cad
01.P04.A20	Mattoni semipieni	
01.P04.A20.005	7X12X24	cad
01.P04.A30	Mattoni forati	
01.P04.A30.005	6x12x24 a due fori	cad
01.P04.A30.010	8x12x24 a quattro fori	cad
01.P04.A30.015	8x15x30 a sei fori	cad
01.P04.A30.020	12x12x24 a nove fori	cad
01.P04.A60	Mattoni pieni comuni 6x12x24	
01.P04.A60.005	lavorati a mano	cad
01.P04.A60.010	lavorati a macchina	cad

01.P04.A80	Mattoni pieni a paramento 6x12x24	
01.P04.A80.005	randati a mano	cad
01.P04.A80.010	ribattuti a mano	cad
01.P04.A80.015	impressi a macchina	cad
01.P04.A80.020	lisciati a macchina	cad
01.P04.A80.025	sabbiati a macchina	cad
01.P04.B30	Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista	
01.P04.B30.005	lisci	cad
01.P04.B30.010	impressi	cad
01.P04.B30.015	sabbiati	cad
ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO		
01.P05.A35	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa con faccia a vista rigata delle dimensioni cm 25X20X50	
01.P05.A35.005	in colori normali (grigio - rosso)	m ²
01.P05.A35.010	in colori speciali (giallo - beige)	m ²
01.P05.A40	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa con faccia a vista rigata delle dimensioni cm 33X20X50	
01.P05.A40.005	in colori normali (grigio - rosso)	m ²
01.P05.A40.010	in colori speciali (giallo - beige)	m ²
01.P05.A45	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa ad alto indice di isolamento termoacustico delle dimensioni di cm 20X25X50	
01.P05.A45.005	senza interposizione di polistirolo espanso	m ²
01.P05.A45.010	con interposizione di polistirolo espanso	m ²
01.P05.A90	Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m ³ , adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti	
01.P05.A90.005	delle dimensioni di cm 40X25X10	m ²
01.P05.A90.010	delle dimensioni di cm 40X25X20	m ²
01.P05.A90.015	delle dimensioni di cm 40X25X25	m ²
01.P05.A90.020	delle dimensioni di cm 40X25X40	m ²
01.P05.A95	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica	
01.P05.A95.005	di dimensioni 8x20x50	cad
01.P05.A95.010	di dimensioni 12x20x50	cad
01.P05.A95.015	di dimensioni 15x20x50	cad
01.P05.A95.020	di dimensioni 20x20x50	cad
01.P05.A95.025	di dimensioni 25x20x50	cad
01.P05.A95.030	di dimensioni 30x20x50	cad
01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato	
01.P05.B50.003	sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa	m
01.P05.B50.005	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa	m
01.P05.B50.010	sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa	m
01.P05.B50.015	sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa	m
01.P05.B60	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35	
01.P05.B60.005	sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa	m
01.P05.B60.010	sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa	m
01.P05.B60.015	sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa	m
01.P05.B65	Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare	
01.P05.B65.005	sez. cm 12x30, peso kg 90 circa	m
01.P05.B65.008	sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50	m
01.P05.B65.010	sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90	cad
01.P05.B65.015	sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200	cad
01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi	
01.P05.C10.005	...	cad
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
01.P11.B42	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'	
01.P11.B42.005	Spessore cm 4 colore grigio	m ²
01.P11.B42.010	Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero	m ²
01.P11.B42.015	Spessore cm 4 colore bianco	m ²
01.P11.B42.020	Spessore cm 5-6 colore grigio	m ²
01.P11.B42.025	Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero	m ²
01.P11.B42.030	Spessore cm 5-6 colore bianco	m ²
01.P11.B42.035	Spessore cm 7-8 colore grigio	m ²
01.P11.B42.040	Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero	m ²
01.P11.B42.045	Spessore cm 7-8 colore bianco	m ²

01.P11.B44	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi	
01.P11.B44.005	Spessore cm 7-8	m ²
01.P11.B44.010	Spessore cm 10	m ²
01.P11.B46	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi	
01.P11.B46.005	Spessore cm 10	m ²
01.P11.B50	Marmette a mosaico	
01.P11.B50.005	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n.4)	m ²
01.P11.B50.010	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n. 5-6)	m ²
01.P11.B50.015	Dimensioni cm 25x25 (scaglia fino al n. 3)	m ²
01.P11.B50.017	Dimensioni cm 25x25 (scaglia n. 7-12)	m ²
01.P11.B50.020	Dimensioni cm 30x30 (scaglia n. 7-12)	m ²
MATERIALI METALLICI		
01.P12.A05	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario	
01.P12.A05.010	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	Kg
01.P12.A05.020	Rete metallica elettrosaldata	Kg
01.P12.A07	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata	
01.P12.A07.005	Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm	Kg
01.P12.A07.010	Rete metallica elettrosaldata	Kg
01.P12.A15	Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale.	
01.P12.A15.005	Acciaio AISI 304L	Kg
01.P12.A15.010	Acciaio AISI 316L	Kg
01.P12.C00	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K (tensione ammissibile 2200 kg/cm ²) e tipo Fe B 44 K (tensione ammissibile 2600 kg/cm ²)	
01.P12.C00.005	Diametro mm 5	Kg
01.P12.C00.010	Diametro mm 6	Kg
01.P12.C00.015	Diametro mm 8	Kg
01.P12.C00.020	Diametro mm 10	Kg
01.P12.C00.025	Diametro mm 12	Kg
01.P12.C00.030	Diametro mm 14	Kg
01.P12.C00.035	Diametro mm 16	Kg
01.P12.C00.040	Diametro mm 18	Kg
01.P12.C00.045	Diametro mm 20	Kg
01.P12.C00.050	Diametro mm 22	Kg
01.P12.C00.055	Diametro mm 24	Kg
01.P12.C00.060	Diametro mm 26	Kg
01.P12.C00.065	Diametro mm 28	Kg
01.P12.C00.070	Diametro mm 30	Kg
01.P12.C00.075	Diametro mm 32	Kg
LEGNAMI DA LAVORO		
01.P15.A10	Legname da lavoro in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali	
01.P15.A10.005	In larice d'America o pich - pine	m ³
01.P15.A10.010	In larice rosso del tirol	m ³
01.P15.A10.015	In abete	m ³
01.P15.A10.020	In douglas fir	m ³
01.P15.A10.025	In pino di Svezia	m ³
01.P15.A10.030	In abete di fiemme	m ³
01.P15.A10.035	In faggio evaporato di Slavonia	m ³
01.P15.A10.045	In frassino nostrano	m ³
01.P15.A10.050	In mogano	m ³
01.P15.A10.055	In noce d'Africa	m ³
01.P15.A20	Tavole di abete per armatura e ponteggi in misure commerciali	
01.P15.A20.005	Dello spessore di cm 2,5	m ³
01.P15.A20.010	Dello spessore di cm 3	m ³
01.P15.A20.015	Dello spessore di cm 4	m ³
01.P15.A40	Legname in tavole non riquadrate	
01.P15.A40.005	In rovere nazionale	m ³
01.P15.A40.010	In rovere di slavonia	m ³
01.P15.A40.015	In castagno	m ³
01.P15.A40.020	In noce nostrano	m ³
01.P15.A60	Pali di larice, castagno e acacia	
01.P15.A60.005	Del diametro da cm 14 a cm 22	m ³
01.P15.A60.010	Del diametro superiore a cm 22	m ³
01.P15.A65	Travatura squadrata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso	
01.P15.A65.005	In abete	m ³

01.P15.A70	Paletti o stroppe di salice o castagno di frescotaglio	
01.P15.A70.005	...	q
PIETRE E MARMI		
01.P18.N40	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose	
01.P18.N40.005	...	m
01.P18.N50	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose	
01.P18.N50.005	Dello spessore di cm 9	m
01.P18.N50.010	Dello spessore di cm 12	m
01.P18.N55	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose	
01.P18.N55.005	Dello spessore di cm 9	m
01.P18.N55.010	Dello spessore di cm 12	m
01.P18.P00	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80	
01.P18.P00.003	Retti, della larghezza di cm 30	m
01.P18.P00.005	Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50	m
01.P18.P02	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista	
01.P18.P02.005	Della lunghezza di almeno m 0.80	m
01.P18.P05	Cordoni retti o curvi di granito (sieniti, dioriti) dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80	
01.P18.P05.005	Retti della larghezza di cm 30	m
01.P18.P05.010	Raggio est. non infer. a m 5 - larghezza cm 31-50	m
01.P18.P05.015	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 51-60	m
01.P18.P05.020	Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 61-70	m
01.P18.P10	Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)	
01.P18.P10.005	Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1	m
01.P18.P10.010	Di raggio esterno compreso tra m 1,01 e m 2	m
01.P18.P10.015	Di raggio esterno compreso tra m 2,01 e m 3	m
01.P18.P10.020	Di raggio esterno compreso tra m 3,01 e m 4	m
01.P18.P10.025	Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5	m
01.P18.P15	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80; (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)	
01.P18.P15.005	Raggio esterno compreso tra m 0.51 e m1	m
01.P18.P15.010	Raggio esterno compreso tra m 1.01 e m2	m
01.P18.P15.015	Raggio esterno compreso tra m 2.01 e m 3	m
01.P18.P15.020	Raggio esterno compreso tra m 3.01 e m 4	m
01.P18.P15.025	Raggio esterno compreso tra m 4.01 e m 5	m
01.P18.P20	Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78	
01.P18.P20.003	Normali	cad
01.P18.P20.005	Con alette per ingressi carrai	cad

01.P18.P25	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, raggio esterno cm 50, con smusso cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78	
01.P18.P25.003	Normali	cad
01.P18.P25.005	Con alette per ingressi carrai	cad
01.P18.P30	Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai	
01.P18.P30.005	Dello spessore di cm 6-10	m
01.P18.P40	Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai	
01.P18.P40.005	Dello spessore di cm 8-10	m
MATERIALI DA DECORATORI		
01.P21.A30	Diluenti	
01.P21.A30.003	Per sintetici	Kg
01.P21.A30.005	Speciali	Kg
01.P21.A40	Stucchi	
01.P21.A40.003	Emulsionati in acqua	Kg
01.P21.A40.010	Sintetici	Kg
01.P21.A40.015	Antichi tipo veneziano	Kg
01.P21.A54	Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature metalliche	
01.P21.A54.005	Con emulsione protettiva	Kg
01.P21.A56	Emulsione di aggancio per il risanamento di strutture in calcestruzzo	
01.P21.A56.005	A base di resine sintetiche	Kg
01.P21.A95	Protettivo a base di resine epossidiche	
01.P21.A95.005	Monocomponente	Kg
01.P21.A98	Fungicida antitarlo per la protezione di manufatti in legno	
01.P21.A98.005	A base di resine sintetiche	l
01.P21.B00	Sverniciatore	
01.P21.B00.003	Per prodotti grassi o sintetici	Kg
01.P21.B00.005	Per pitture catalizzate	Kg
01.P21.B20	Tinta bianca	
01.P21.B20.015	Tempera	Kg
01.P21.B40	Vernice epossidica a due componenti	
01.P21.B40.005	Lucida	l
01.P21.B40.010	Satinata	l
01.P21.B50	Vernice	
01.P21.B50.005	Oleosa	Kg
01.P21.B50.010	Oleosintetica	Kg
01.P21.B50.015	Sintetica	Kg
01.P21.B60	Vernice siliconica (idrorepellente)	
01.P21.B60.005	In emulsione acquosa (pronta all'uso)	Kg
01.P21.B60.010	In fase solvente	Kg
01.P21.C20	Vernice per pannelli in legno e derivati da impiegarsi a parete per arredi soffitti e controsoffitti	
01.P21.C20.005	Trasparente lucida	Kg
01.P21.C20.010	Satinata opaca	Kg
01.P21.C20.015	Pigmentata di colore bianco	Kg
01.P21.C20.020	Pigmentata nei colori pastello	Kg
01.P21.C20.025	Pigmentata nei colori intensi	Kg
01.P21.E40	Pittura epossidica (a due componenti) di fondo tipo primer anticorrosivo	
01.P21.E40.005	Rosso o bruno	Kg
01.P21.E40.010	Al cromo zinco	Kg
01.P21.E40.015	Con pigmenti inerti	Kg
NOLO MEZZI D'OPERA		
01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di	
01.P24.A10.003	m³ 0.250	h
01.P24.A10.005	m³ 0.500	h
01.P24.A10.010	m³ 1.100	h
01.P24.A25	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.A25.005	Sino a 100 HP	h
01.P24.A25.010	Oltre a 100 HP	h
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.A28.005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.	h
01.P24.A28.010	Con martello demolitore o trivella oleodinamica	h

01.P24.A55	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego	
01.P24.A55.005	Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.	h
01.P24.C19	Nolo di macchina impastatrice per malte completa di ogni onere per il suo funzionamento, escluso operatore	
01.P24.C19.005	Elettrica	h
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.C50.005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h
01.P24.C50.010	Della portata sino a q 17-escluso l'autista	h
01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.C60.005	Della portata sino q 40	h
01.P24.C60.010	Della portata oltre q 40 fino a q 120	h
01.P24.C60.015	Della portata oltre q 120 fino a q 180	h
01.P24.C65	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore	
01.P24.C65.005	Con braccio fino all'altezza di m 18	h
01.P24.C65.010	Con braccio fino all'altezza di m 25	h
01.P24.C65.015	Con braccio fino all'altezza di m 32	h
01.P24.C65.020	Con braccio fino all'altezza di m 45	h
01.P24.E10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.E10.005	Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40	h
01.P24.E10.010	Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50	h
01.P24.F30	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demontori o vibratorii, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.F30.005	Da l 2000	h
01.P24.F30.010	Da l 3000	h
01.P24.F30.015	Da l 4000	h
01.P24.F30.020	Supersilenziato da l 8-12 mila	h
01.P24.F35	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego	
01.P24.F35.005		h
NOLO ATTREZZATURE		
01.P25.A10	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di	
01.P25.A10.005	Tubo - al mese	m
01.P25.A10.010	Morsetto - al mese	cad
01.P25.A10.015	Basetta - al mese	cad
01.P25.A10.020	Ruota in ferro - al mese	cad
01.P25.A10.025	Spinotti - al mese	cad
01.P25.A20	Nolo di ruota in gomma per ponte tubolare	
01.P25.A20.005	Per il primo mese	cad
01.P25.A20.010	Per ogni mese successivo al primo	cad
01.P25.C30	Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione	
01.P25.C30.005	...	m
01.P25.C40	Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna	
01.P25.C40.005	Per ogni notte	cad
01.P25.C50	Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto	
01.P25.C50.005	...	m
TRASPORTI		
01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiatore manuale	
01.P26.A10.005	...	m ³
01.P26.A25	Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazione alle discariche autorizzate, compreso carico, scarico e sistemazione	
01.P26.A25.005	Fino alla distanza di km 5	m ³
01.P26.A25.010	Per ogni km in più	m ³
01.P26.A30	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle località prefissate dall'amministrazione	
01.P26.A30.005	A qualsiasi distanza	m ³

01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare	
01.P26.A40.005	...	m ³
01.P26.A45	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)	
01.P26.A45.005	...	m ³
01.P26.A50	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere	
01.P26.A50.005	...	m ³
MATERIALI PER AREE VERDI		
01.P27.A10	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'uso del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore	
01.P27.A10.005	Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.007	Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.010	Acer campestre h=2.00-2.50 vestito z	cad
01.P27.A10.015	Acer campestre h=3.00-3.50 vestito z	cad
01.P27.A10.025	Acer neg.varieta' argenteovar.cfr=10-12 ha=2.00 z	cad
01.P27.A10.027	Acer neg.varieta' argenteovar.cfr=20-25 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.030	Acer negundo cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.032	Acer negundo cfr=20-25 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.040	Acer platan.fassien's black cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.042	Acer platan.fassien's black cfr=20-25 ha=2.50 z	cad
01.P27.A10.045	Acer platanoides cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.050	Acer platanoides cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.055	Acer platanoides globosum cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.060	Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.065	Acer pseudoplatanus cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.070	Acer pseudoplatanus cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.075	Acer rubrum;ginnala;griseum cfr=10-12 ha=2.00 z	cad
01.P27.A10.080	Acer rubrum;ginnala;griseum h=3.00-3.50 cesp. z	cad
01.P27.A10.085	Acer saccharinum s."wieri" cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.090	Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.095	Acer saccharinum s."wieri" h=2.00-2.50 cesp. z	cad
01.P27.A10.100	Acer saccharinum pyramidale h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A10.105	Acer saccharinum in varieta' h=4.00-4.50 cesp. z	cad
01.P27.A10.110	Aesculus hippocastanum cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.115	Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.125	Aesculus x carnea "briotii" cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.130	Aesculus x carnea cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.135	Ailanthus glandulosa cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.140	Albizia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.145	Albizia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.150	Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.155	Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.160	Betula verrucosa pendula cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.165	Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.170	Betula verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z	cad
01.P27.A10.175	Carpinus betulus cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.180	Carpinus betulus cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.185	Carpinus betulus h=1.00-1.50 r=3 cesp. z	cad
01.P27.A10.190	Carpinus betulus h=2.50-3.00 r=3 cesp. z	cad
01.P27.A10.195	Carpinus betulus pyramidalis h=1.50-2.00 z	cad
01.P27.A10.200	Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A10.205	Carpinus betulus pyramidalis h=4.00-4.50 z	cad
01.P27.A10.210	Castanea sativa cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.215	Castanea sativa h=2.00-2.50 r=3 cesp z	cad
01.P27.A10.220	Catalpa bignonioides cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.225	Catalpa bignonioides cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.230	Catalpa bungei cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.235	Celtis australis cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.240	Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.245	Cercidiphyllum japonicum h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A10.250	Cercis siliquastrum cfr=10-12 ha=2.00 z	cad
01.P27.A10.255	Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.260	Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z	cad
01.P27.A10.265	Corylus avellana h=2.00-2.50 r=3 z	cad
01.P27.A10.270	Corylus m."purpurea" h=2.00-2.50 r=3 z	cad
01.P27.A10.275	Crataegus in varieta' cfr=10-12 ha=2.00 z	cad
01.P27.A10.280	Crataegus in varieta' cfr=18-20 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.285	Dyospiros lotus cfr=10-12 ha=2.20 z	cad

01.P27.A10.290	Fagus s.aspenifolia pendula h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A10.295	Fagus sylvatica cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.300	Fagus sylvatica cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.305	Fagus sylvatica purp.pend.tricolor h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A10.310	Fagus sylvatica purpurea h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A10.315	Fraxinus excelsior "pendula" cfr=10-12 z-v	cad
01.P27.A10.320	Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.325	Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.327	Fraxinus ornus cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.330	Ginkgo biloba cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.335	Ginkgo biloba cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.340	Gleditsia triacantos cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.345	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.347	Gleditsia t.inermis sunburst cfr=20-25 ha=3.00 z	cad
01.P27.A10.350	Juglans nigra cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.355	Juglans nigra cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.360	Liquidambar styraciflua cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.365	Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.370	Liquidambar styraciflua h=2.50-3.00 r=3 cesp z	cad
01.P27.A10.375	Liquidambar styraciflua h=4.00-4.50 r=3 cesp z	cad
01.P27.A10.385	Liriodendron tulipifera cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.390	Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.395	Magnolia grandiflora gall. h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A10.400	Magnolia grandiflora gall. h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A10.410	Magnolia grandiflora gall. h=4.50-5.00 z	cad
01.P27.A10.412	Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.415	Melia azedarak cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.420	Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.425	Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=18-20 z	cad
01.P27.A10.430	Ostrya carpinifolia cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.435	Paulownia imperialis cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.440	Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.445	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.450	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.455	Platanus acer.;occ.;orient. cfr=30-35 ha=4.00 z	cad
01.P27.A10.460	Populus alba cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.465	Populus nigra pyram. h=3.00-3.50 z/rn	cad
01.P27.A10.467	Populus nigra pyramidalis cfr=18-20	cad
01.P27.A10.470	Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50	cad
01.P27.A10.475	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.480	Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.485	Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.490	Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z	cad
01.P27.A10.500	Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z	cad
01.P27.A10.505	Quercus ilex cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.510	Quercus rob.,q.petr.,q.cer. cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.515	Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.520	Quercus robur pyram. h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A10.525	Quercus robur pyram. h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A10.530	Quercus robur pyram. h=4.50-5.00 z	cad
01.P27.A10.535	Quercus rubra, q.palustris cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.540	Quercus rubra, q.palustris cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.545	Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.550	Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.555	Robinia pseudoacacia pyramidalis h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A10.560	Robinia pseudoacacia pyramidalis cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.565	Salix alba;babylonica; caprea cfr=10-12 vest. 2	cad
01.P27.A10.570	Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20	cad
01.P27.A10.575	Sophora japonica cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.580	Sophora japonica cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.585	Sophora japonica pendula cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.587	Sophora japonica pendula cfr=20-25 z	cad
01.P27.A10.590	Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.592	Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=18-20 z	cad
01.P27.A10.595	Sterculia platanifolia cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.600	Tamarix parviflora, t.gallica cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.605	Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.610	Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.615	Tilia hybrida arg. cfr=10-12 ha=2.20 z	cad
01.P27.A10.620	Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z	cad
01.P27.A10.630	Ulmus mont.pend. zelkova crenata h=2.50-3.00 z	cad

01.P27.A10.635	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=10-12 z	cad
01.P27.A10.640	Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=20-25 z	cad
01.P27.A20	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull' luogo del piantamento delle sottoelemente conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metri h= altezza complessiva della pianta	
01.P27.A20.005	Abies alba a.pectinata h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.010	Abies alba a.pectinata h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.025	Abies nord;manniana;concolor h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.030	Abies nord;manniana;concolor h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.035	Abies pinsapo glauca h=1.50-1.75 z	cad
01.P27.A20.040	Araucaria imbricata h=2.00-2.50 z/v	cad
01.P27.A20.045	Cedrus atlantica;aurea;glauca h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.050	Cedrus atlantica;glauca h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.060	Cedrus atlantica glauca h=4.00-4.50 z	cad
01.P27.A20.065	Cedrus atlantica glauca pendula h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.070	Cedrus atlantica inversa pendula h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.075	Cedrus atlantica, c.libani h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.085	Cedrus atlantica, c.libani h=4.00-4.50 z	cad
01.P27.A20.090	Cedrus atlantica c.libani h=5.00-6.00 z	cad
01.P27.A20.095	Cedrus deodara h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.100	Cedrus deodara h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.110	Cedrus deodara h=4.50-5.00 z	cad
01.P27.A20.115	Cedrus deodara inv.pend. h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.120	Cedrus deodara inv.pend. h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.125	Cephalotaxus fortunei c.drupacea h=1.50-2.00 z/v	cad
01.P27.A20.130	Chamaecyparis law.c.all.,c.stew. h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.135	Chamaecyparis law.elwoodii h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.140	Chamaecyparis obt.nana grac. h=0.50-0.60 z	cad
01.P27.A20.145	Chamaecyparis law.columnaris h=0.80-1.00 z	cad
01.P27.A20.150	Cryptomeria jap.globosa nana h=0.50-0.60 z	cad
01.P27.A20.155	Cryptomeria japonica elegans h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.160	Cryptomeria japonica elegans h=2.50 3.00 z	cad
01.P27.A20.165	Cryptomeria japonica elegans h=1.50-1.75 v	cad
01.P27.A20.170	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.175	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.180	Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=3.00-3.50 z	cad
01.P27.A20.190	Cupressus semperv.pyram.;macro.h=4.00-4.50 z	cad
01.P27.A20.195	Cupressus semperv.pyram.;macro.h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.200	Cupressus semperv.pyram.;macro.h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.210	Juniperus comm hibernica h=1.00-1.,25 z	cad
01.P27.A20.215	Juniperus comm hibernica h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.220	Juniperus communis h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.225	Juniperus communis h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.230	Juniperus sabina tamarisc. h=0.50-0.60 z	cad
01.P27.A20.235	Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.4-0.6 z/v=24	cad
01.P27.A20.240	Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A20.245	Juniperus virginiana skyrocket h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.250	Juniperus virginiana skyrocket h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.255	Larix decidua, l.leptolepis h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.260	Libocedrus decurrens h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.265	Libocedrus decurrens h=3.50-4.00 z	cad
01.P27.A20.270	Libocedrus decurrens aureus h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.275	Metasequoia glyptostroboides h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.280	Metasequoia glyptostroboides h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.285	Metasequoia glyptostroboides h=3.50-4.00 z	cad
01.P27.A20.295	Picea abies excelsa h=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A20.300	Picea abies excelsa h=1.75-2.00 z/v	cad
01.P27.A20.310	Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z	cad
01.P27.A20.315	Picea abies inversa pendula h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.320	Picea glauca albertiana conica h=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A20.325	Picea glauca albertiana conica h=1.25-1.50 z/v	cad
01.P27.A20.330	Picea glauca kosteriana h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A20.335	Picea glauca pungens "hoopsii" h=1.50-1.75 z	cad
01.P27.A20.340	Picea nidiformis h=0.40-0.50 z/v	cad
01.P27.A20.345	Pinus mont.,p.unc., p.mugus h=0.50-0.60 z/v	cad
01.P27.A20.350	Pinus nigra austriaca h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.355	Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.360	Pinus nigra austriaca h=3.50-4.00 z	cad
01.P27.A20.365	Pinus strobus, p.excelsa h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.370	Pinus strobus, p.excelsa h=2.50-3.00 z	cad

01.P27.A20.375	Pinus sylvestris h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.380	Pinus sylvestris h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.385	Pinus sylvestris h=3.50-4.00 z	cad
01.P27.A20.390	Pseudotsuga menziesii h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.395	Sequoia sempervirens h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.400	Sequoiadendron giganteum h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.405	Taxodium distichum h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.410	Taxodium distichum h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.415	Taxus baccata h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.420	Taxus baccata h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.425	Taxus baccata a cono h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.430	Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A20.435	Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.50-1.75 z	cad
01.P27.A20.440	Thuya occid. rheingold h=0.40-0.50 z	cad
01.P27.A20.445	Thuya occid. smaragd h=1.25-1.50 z	cad
01.P27.A20.450	Thuya occid.pyram.,t.plicata h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.455	Thuya occid.pyram.,t.plicata h=2.25-2.50 z	cad
01.P27.A20.460	Thuya orient.pyram.aurea h=1.75-2.00 z	cad
01.P27.A20.465	Thuya orient.pyram.aurea h=2.50-3.00 z	cad
01.P27.A20.470	Tsuga canad.-t.heteroph. h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'uo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella	
01.P27.A30.005	Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z	cad
01.P27.A30.010	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.40-0.50 z/v	cad
01.P27.A30.015	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.60-0.80 z/v	cad
01.P27.A30.020	Acer japonic aureum-aconitifol. dc=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.025	Acer palmatum da inn. in varieta' h=0.80-1.00 z	cad
01.P27.A30.030	Acer palmatum da inn. in varieta' h=1.50-1.75 z	cad
01.P27.A30.035	Acer palmatum da seme h=1.50-1.75 z	cad
01.P27.A30.040	Amelanchier canadensis h=1.25-1.50 r=5 z/v	cad
01.P27.A30.045	Aucuba japonica in varieta' h=0.40-0.60 v	cad
01.P27.A30.050	Aucuba japonica h=1.00-1.20 v	cad
01.P27.A30.055	Azalea japonica in varieta' h=0.40-0.50 v	cad
01.P27.A30.060	Azalea japonica in varieta' h=0.60-0.70 v	cad
01.P27.A30.065	Azalea pontica e a.mollis h=0.40-0.50 v	cad
01.P27.A30.070	Berberis jul. b.darw. b.bux. h=0.6-0.8 r=5 v	cad
01.P27.A30.075	Berberis jul. b.darw. b.bux. h=1.00-1.25 r=5 v	cad
01.P27.A30.080	Berberis thunbergii in var. h=0.60-0.80 r=5 z/v	cad
01.P27.A30.085	Berberis thunbergii in var. h=1.00-1.25 r=5 v	cad
01.P27.A30.090	Buddleja davidii in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.095	Buxus pumila nana h=0.30-0.35 r=3 z	cad
01.P27.A30.100	Buxus semper.,b.rotund. h=0.80-1.00 r=5 z	cad
01.P27.A30.105	Buxus semperv.,b.rotund. h=0.40-0.50 r=5 z	cad
01.P27.A30.110	Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v	cad
01.P27.A30.115	Callicarpa giraldiana h=1.00-1.25 r=3 v=26	cad
01.P27.A30.120	Calluna vulgaris v=18	cad
01.P27.A30.125	Camellia japonica in varieta' h=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A30.130	Camellia japonica in varieta' h=1.25-1.50 z/v	cad
01.P27.A30.135	Camellia sasanqua h=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A30.145	Caryopteris in varieta' h=1.00-1.25 z/v	cad
01.P27.A30.150	Ceanothus in varieta' h=1.00-1.25 z/v	cad
01.P27.A30.155	Chaenomeles jap.in var. h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.160	Choisya ternata h=0.30-0.40 r=3 v	cad
01.P27.A30.165	Chimonanthus praecox;floridus h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.170	Citrus triptera h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.175	Clerodendron trichotomum h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.177	Clerodendron trichotomum h=1.25-1.50 v	cad
01.P27.A30.180	Clerodendron trichotomum h=2.00-2.50 z	cad
01.P27.A30.185	Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v	cad
01.P27.A30.190	Cornus controvariegata h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.195	Cornus florida kousa var. h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.200	Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.210	Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.215	Corylus avell.contorta h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.220	Cotinus coggygia in var. h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.223	Cotoneaster sal;fran;wat h=0.60-0.80 r=3 v	cad
01.P27.A30.225	Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v	cad
01.P27.A30.230	Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z	cad
01.P27.A30.235	Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8 r=5 z/v	cad

01.P27.A30.240	Deutzia in varietate' h=0.8-1.00 r=3 v	cad
01.P27.A30.245	Eleagnus ebbingei in var. h=0.80-1.00 r=5 v	cad
01.P27.A30.250	Eleagnus pungens "mac.aurea" h=0.80-1.00 r=3 v	cad
01.P27.A30.255	Erica carnea in varietate' v=18	cad
01.P27.A30.260	Escallonia macrantha h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.265	Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.270	Euonimus japonicus in varietate' h=0.6-0.8 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.275	Exocorda racemosa h=0.60-0.80 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.280	Forsythia in varietate' h=1.00-1.25 r=5 z/v	cad
01.P27.A30.285	Hamamelis mollis h=0.80-1.00 r=5 z/v	cad
01.P27.A30.290	Hybiscus siriacus in var. cfr=8-10 alber. z	cad
01.P27.A30.295	Hybiscus siriacus in varietate' h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.300	Hydrangea hortensis in var. h=0.6-0.8 r=5 z/v	cad
01.P27.A30.305	Hydrangea micr; querc; panic. h=0.4-0.6 r=3-5 v	cad
01.P27.A30.310	Hypericum hidcote, h. moser. v=18 r=3	cad
01.P27.A30.315	Hyppophae ramnoides h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.320	Ilex aquif. varieg., i.a. van tol h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.325	Ilex aquifolium i.a. van tol h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.330	Jasminum nudiflorum h=1.00-1.25 r=5 v	cad
01.P27.A30.335	Kalmia latifolia v=18	cad
01.P27.A30.340	Kerria japonica plen. h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.345	Kolkwitzia amabilis h=1.00-1.25 r=5 v	cad
01.P27.A30.350	Laburnum anagyrid. in var. h=1.25-1.50 r=3 cesp z	cad
01.P27.A30.355	Laburnum anagyroides h=2.00-2.50 r=3 z	cad
01.P27.A30.360	Lagerstroemia indica h=1.00-1.25 r=3 cesp z	cad
01.P27.A30.370	Lagerstroemia indica h=2.00-2.50 r=3 cesp z	cad
01.P27.A30.375	Lagerstroemia indica cfr=6-8 alb z	cad
01.P27.A30.380	Lagerstroemia indica cfr=14-16 alb z	cad
01.P27.A30.385	Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.390	Laurus nobilis h=2.00-2.50 r=3 z	cad
01.P27.A30.395	Laurus nobilis alb. dc=0.60-0.80 z/v	cad
01.P27.A30.397	Laurus nobilis alb. a palla dc=0.40-0.50 z	cad
01.P27.A30.400	Laurus nobilis a cono h=1.75-2.00 z/v	cad
01.P27.A30.405	Lespedeza thumbergii v=13 r=3	cad
01.P27.A30.410	Ligustrum japon., l.j. aureum h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.415	Ligustrum japon., l.j. aureum cfr=10-12 z	cad
01.P27.A30.425	Ligustrum ovalif.-l. sinensis h=1.00-1.20 z/rn	cad
01.P27.A30.430	Magnolia stellata, m. obovata h=1.00-1.25 r=5 z	cad
01.P27.A30.435	Magnolia x soulang. in var. h=1.25-1.50 r=5 z	cad
01.P27.A30.445	Magnolia x soulang. in var. h=2.50-3.00 r=5 z	cad
01.P27.A30.450	Mahonia aquif., m. japonica h=0.40-0.60 r=3 v	cad
01.P27.A30.455	Mahonia aquif., m. japonica h=0.8-1.00 r=3 v	cad
01.P27.A30.460	Malus floribunda, m. alden. h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.465	Malus floribunda, m. alden. h=2.00-2.50 r=3 z	cad
01.P27.A30.470	Malus floribunda- m. alden. cfr=10-12 alb z	cad
01.P27.A30.475	Nandina domestica h=0.6-0.8 r=5 v	cad
01.P27.A30.480	Nandina domestica h=1.00-1.25 r=5 v	cad
01.P27.A30.485	Nerium oleander in varietate' h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.490	Osmanthus aquif., o. ilicif. h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.495	Philadelphus in varietate' h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.500	Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.505	Phyllostachis in var. h=1.50-2.00 r=5 v	cad
01.P27.A30.510	Pieris japonica in var. h=0.30-0.40 v	cad
01.P27.A30.515	Pittosporum tobira h=1.00-1.25 z/v	cad
01.P27.A30.520	Potentilla fruticosa in var. h=0.30-0.40 r=5 v	cad
01.P27.A30.525	Prunus laurocerasus h=0.60-0.80 r=3 v	cad
01.P27.A30.530	Prunus laurocerasus h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.535	Prunus laurocerasus h=1.50-1.75 r=3 v	cad
01.P27.A30.540	Prunus laurocerasus h=1.75-2.00 r=3 z	cad
01.P27.A30.545	Prunus pissardi nigra; cistena h=1.25-1.50 r=3 z	cad
01.P27.A30.550	Prunus serrul.-p. triloba h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A30.555	Punica granatum in varietate' h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.560	Punica granatum in varietate' h=1.50-1.75 r=3 v	cad
01.P27.A30.570	Pyracantha in varietate' h=1.00-1.20 r=1 v=18	cad
01.P27.A30.575	Pyracantha in varietate' h=0.6-0.8 r=1 v=13	cad
01.P27.A30.580	Rhododendron hybr.-r. pont. in var. h=0.5-0.6 z/v	cad
01.P27.A30.582	Rhododendron hybr.-r. pont. in var. h=0.3-0.4 z/v	cad
01.P27.A30.585	Rhus typhina in varietate' h=1.00-1.25 z	cad
01.P27.A30.590	Ruscus aculeatus- r. hypogl. h=0.20-0.30 v	cad
01.P27.A30.595	Sambucus nigra h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.600	Skimmia japonica in varietate' h=0.40-0.60 v	cad

01.P27.A30.605	Spartium junceum v=18	cad
01.P27.A30.610	Spiraea bumalda in var. h=0.50-0.60 r=5 v=18	cad
01.P27.A30.615	Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20	cad
01.P27.A30.620	Symphoricarpos albus-s.orbic. h=0.40-0.50 v=18	cad
01.P27.A30.625	Syringa vulgaris in varieta' h=0.80-1.00 z/v	cad
01.P27.A30.630	Viburnum carl.;burk.;opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A30.635	Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.640	Vitex agnus castus h=1.00-1.25 r=3 z	cad
01.P27.A30.645	Weigelia florida in varieta' h=1.00-1.25 r=3 z/v	cad
01.P27.A40	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso	
01.P27.A40.005	Akebia quinata h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A40.010	Bignonia capens;capr;tweed h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A40.015	Clematis in varieta' h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A40.020	Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v	cad
01.P27.A40.025	Hedera in varieta' h=1.50-2.00 r=3 v	cad
01.P27.A40.030	Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v	cad
01.P27.A40.035	Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v	cad
01.P27.A40.040	Parthenocissus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v	cad
01.P27.A40.045	Polygonum baldschuanicum h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A40.050	Rhynchospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v	cad
01.P27.A40.055	Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v	cad
01.P27.A60	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori	
01.P27.A60.005	Rosai ad alberello in var. h=1.00-1.25 z/v	cad
01.P27.A60.010	Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 rn	cad
01.P27.A60.015	Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 v=20	cad
01.P27.A60.020	Rosai copris.da innesto in var. forza extra rn	cad
01.P27.A60.025	Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10	cad
01.P27.A60.030	Rosai da taglio in varieta' r=3-4 rn/z	cad
01.P27.A60.035	Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/rn	cad
01.P27.A70	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto	
01.P27.A70.005	Ageratum mexicanum in varieta' v=10 f1	cad
01.P27.A70.010	Begonia semperflorens in varieta' v=10	cad
01.P27.A70.015	Begonia tuberosa in varieta' v=13	cad
01.P27.A70.020	Canna indica in varieta' (rizoma)	cad
01.P27.A70.025	Chrysanthemum coreanum v=18-22 a cesp.	cad
01.P27.A70.030	Cineraria in varieta' v=10	cad
01.P27.A70.035	Coleus in var.f1 v=10	cad
01.P27.A70.040	Impatiens walleriana in var.f1 v=10	cad
01.P27.A70.045	Pelargonium peltatum v=14	cad
01.P27.A70.050	Pelargonium zonale in var. v=14	cad
01.P27.A70.055	Petunia in varieta' v=10	cad
01.P27.A70.060	Salvia splendens in var. f1 v=10	cad
01.P27.A70.065	Tagetes in var. f1 v=10	cad
01.P27.A70.070	Tulipano in var. bulbo cfr cm 12	cad
01.P27.A70.075	Viola tricolor f1 z	cad
01.P27.A70.080	Viola tricolor f1 v=10	cad
01.P27.B00	Miscuglio per tappeto erboso bifita: poa bensun - festuca rubra commutata enjoy	
01.P27.B00.005	Confezionato	Kg
01.P27.B05	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%, Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact 10%	
01.P27.B05.005	In sacchi	Kg
01.P27.B15	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita' a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo:Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne lisabelle 30%, Lolium perenne mondial 30%	
01.P27.B15.005	In sacchi	Kg
01.P27.B20	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita' per la rigenerazione di superfici anche sportivemolto calpestate: Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne mondial 30%, Lolium perenne lisabelle 27%, Poa supina supra 3%	
01.P27.B20.005	In sacchi	Kg
01.P27.B30	Miscuglio di specie graminacee di alta qualita' per prati calpestati ed aree verdi estensive: Agrostis capillaris highland10%, Festuca rubra commutata lifalla 30%, Festuca rubra novorubra 25%, Festuca rubra trichophylla liprosa 20%, Lolium perenne mondial 5%, Poa pratensis geronimo 10%	
01.P27.B30.005	In sacchi	Kg
01.P27.C00	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3.50 a m 5.00	
01.P27.C00.005	Del diametro medio di cm 6-8	cad
01.P27.C50	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza anti- strappo dei fili non inferiore a kg 25	

01.P27.C50.005	Spessore cm 5	m
01.P27.C50.010	Spessore cm 7	m
01.P27.C50.015	Spessore cm 9	m
01.P27.D50	Fertilizzante minerale bilanciato per tappeti erbosi	
01.P27.D50.005	20-5-8+2	Kg
01.P27.D55	Fertilizzante granulare a cessione controllata per tappeti erbosi e parchi	
01.P27.D55.005	14-0-19+3	Kg
01.P27.D60	Fertilizzante azotato ad azione prolungata per prati anche fortemente sfruttati	
01.P27.D60.005	32-0-0	Kg
01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5	
01.P27.E40.010	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m ³
01.P27.E50	Terriccio per piantumazioni a base di stallatici ed humus vegetale	
01.P27.E50.005	In sacchi	l
01.P27.E55	Terriccio a base di sostanze organiche, idoneo per ricarichi in pieno campo, contenente anche terra agraria	
01.P27.E55.005	Sfuso	Kg
01.P27.L00	Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile	
01.P27.L00.005	Peso 200 g/m ²	m ²
01.P27.L00.010	Peso 400 g/m ²	m ²
01.P27.L05	Biotessuto per il consolidamento di scarpate, letti di torrenti, rive, costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25	
01.P27.L05.005	Del peso di 400 g/m ²	m ²
01.P27.L05.010	Del peso di 700 g/m ²	m ²
01.P27.L05.015	Del peso di 900 g/m ²	m ²
01.P27.L45	Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V.	
01.P27.L45.005	In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315	m ²
01.P27.N00	Rete metallica di filo di ferro zincato plastificato con lavorazione ad intreccio, a maglia rettangolare e ad archi ornamentali intrecciati sulla sommità	
01.P27.N00.005	Altezza cm 90	m
01.P27.N05	Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, tessitura non inferiore a 19 mila punti per m ² , dorso in PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua	
01.P27.N05.005	Dello spessore di mm 25	m ²
01.P27.N10	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura	
01.P27.N10.005	0,9	m ²
01.P27.N10.010	0,7	m ²
01.P27.N10.015	0,5	m ²
01.P27.N10.020	0,3	m ²
01.P27.N15	Collante polibutadienico per la realizzazione, in miscela con sabbia, di pavimentazioni colorate durevoli	
01.P27.N15.005	Per piste pedonali e ciclabili - posteggi - ecc.	Kg
01.P27.N20	Agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche in terra stabilizzata	
01.P27.N20.005	Per giardini - parchi - piste ciclabili - aree giochi	Kg

SCAVI

01.A01.A05	Esecuzione di scavo dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere	
01.A01.A05.010	In assenza di alberi	m ³
01.A01.A05.020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m ³
01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	
01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³
01.A01.A15	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	
01.A01.A15.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m	m ³
01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso	
01.A01.A80.080	In assenza d'acqua	m ³
01.A01.A80.090	In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm	m ³
01.A01.A82	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a profondità maggiore di 1,5 m	
01.A01.A82.010	Con terrazziere per maggiore innalzamento di materie e per le maggiori soggezioni di lavoro	m ³
01.A01.B76.010	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, autoprotetto da graniglia minerale	m ³

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	
01.A02.A10.005	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³
01.A02.A10.010	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³
01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	
01.A02.A20.005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²
01.A02.A20.010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²
01.A02.A20.025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	m ²
01.A02.A20.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.	m ²
01.A02.A25	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione	
01.A02.A25.005	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²
01.A02.A25.010	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	m ²
01.A02.A25.025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche	m ²
01.A02.A25.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche	m ²
01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	
01.A02.A30.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³
01.A02.A30.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³
01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione	
01.A02.A40.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³
01.A02.A40.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³
01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione	
01.A02.A50.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³
01.A02.A50.010	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSEATURE ED OPERE IN C

01.A04.A10	Malta di calce per murature (confezionata con m ³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m ³ 1 di sabbia)	
01.A04.A10.005	Idraulica	m ³
01.A04.A30	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)	
01.A04.A30.005	Di cemento	m ³
01.A04.A40	Malta per intonaci	
01.A04.A40.005	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica spenta in ragione di m ³ 0,45 su 1 m ³ di malta	m ³
01.A04.A40.015	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica macinata in ragione di kg 450 su 1 m ³ di malta	m ³
01.A04.A40.025	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce dolce spenta in ragione di m ³ 0,35 su 1 m ³ di malta	m ³
01.A04.A40.035	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 600 su 1 m ³ di malta	m ³
01.A04.A40.045	In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 700 per m ³ e da m ³ 1 di sabbia	m ³
01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali	
01.A04.B05.010	A mano	m ³
01.A04.B05.020	Con betoniera	m ³
01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali	
01.A04.B12.010	A mano	m ³
01.A04.B12.020	Con betoniera	m ³
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano	
01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m ³
01.A04.C00.010	In strutture in elevazione non armate	m ³
01.A04.C00.015	In strutture semplici armate	m ³
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta	
01.A04.C03.005	Per sottofondi di marciapiedi	m ³
01.A04.C03.010	In strutture di fondazione	m ³
01.A04.C03.015	In strutture in elevazione non armate	m ³

01.A04.C03.020	In strutture armate	m ³
01.A04.C03.025	In strutture complesse od a sezioni ridotte	m ³
01.A04.C03.030	In strutture precomprese	m ³
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile	
01.A04.E00.005	Di calcestruzzo cementizio armato	m ³
01.A04.E00.010	Di calcestruzzo in strutture precomprese	m ³
01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione	
01.A04.F00.015	In acciaio ad adherenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K	Kg
01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldada costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate	
01.A04.F65.005	...	m ²
01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldada in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera	
01.A04.F70.010	In tondino da 4 a 12 mm di diametro	Kg
01.A04.F75	Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;	
01.A04.F75.005	Diametro 5 mm classe tecnica B450A	Kg
01.A04.F75.010	Diametro 5 mm, classe tecnica B450C	Kg
01.A04.F75.015	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A	Kg
01.A04.F75.020	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C	Kg
01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti	
01.A04.H00.005	In legname di qualunque forma	m ²
01.A04.H00.010	In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista	m ²
01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti	
01.A04.H10.005	In legname di qualunque forma	m ²
OPERE DA FALEGNAME		
01.A17.A10	Legnami in travi grossolanamente riquadrati, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa	
01.A17.A10.010	In larice rosso nostrale	m ³
01.A17.A10.015	In pino od abete	m ³
01.A17.A20	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa	
01.A17.A20.005	In larice rosso nostrale	m ³
01.A17.A20.010	In pino od abete	m ³
01.A17.A30	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa	
01.A17.A30.005	In larice d'America o pich - pine	m ³
01.A17.A30.010	In larice del Tirolo	m ³
01.A17.A30.015	In abete	m ³
01.A17.A30.020	In pino di Svezia	m ³
01.A17.A30.025	In pioppo	m ³
01.A17.A30.030	In castagno	m ³
01.A17.A30.035	In douglas fir	m ³
01.A17.A40	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc.	
01.A17.A40.005	In larice d'America e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.010	In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.015	In abete e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.020	In pino e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.025	In pioppo e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.030	In castagno e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.035	In noce d'Africa e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.040	In douglas fir e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.045	In faggio evaporato e per quantitativi superiori a m ³ 0,1	m ³
01.A17.A40.050	In larice d'America e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A40.055	In larice del Tirolo e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A40.060	In abete e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10	m ³
01.A17.A40.065	In pino e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A40.070	In pioppo e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10	m ³
01.A17.A40.075	In castagno e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10	m ³
01.A17.A40.080	In noce d'Africa e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A40.085	In douglas fir e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A40.090	In faggio evaporato e per quantitativi inferiori a m ³ 0,10.	m ³
01.A17.A50	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio	

01.A17.A50.010	In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.015	In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.020	In abete e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.025	In pino e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.030	In pioppo e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.035	In castagno e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.040	In noce d'Africa e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.045	In douglas fire per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.050	In faggio evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1	m³
01.A17.A50.055	In larice d'America e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³
01.A17.A50.060	In larice del Tirolo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³
01.A17.A50.065	In abete e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³
01.A17.A50.070	In pino e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³
01.A17.A50.075	In pioppo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10	m³
01.A17.A50.080	In castagno e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³
01.A17.A50.085	In noce d'Africa e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³
01.A17.A50.090	In douglas fir e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³
01.A17.A50.095	In faggio evaporato e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.	m³
01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie	
OPERE DA DECORATORE		
01.A20.B90	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze	
01.A20.B90.005	Di manufatti esterni	m²
01.A20.B90.010	Di serramenti ed infissi interni	m²
01.A20.B90.015	Di termosifoni, piastre, tubi, ecc.	m²
01.A20.C00	Sabbatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze	
01.A20.C00.005	Di manufatti esterni	m²
01.A20.C05	Sabbatura eseguita su manufatti esterni	
01.A20.C05.005	Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze.	m²
01.A20.C05.010	Tipo industriale per la pulizia di superfici metalliche.	m²
01.A20.C05.015	Tipo metallo bianco per la pulizia di strutture metalliche.	m²
01.A20.C10	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite	
01.A20.C10.005	Di manufatti esterni	m²
01.A20.C10.010	Di serramenti ed infissi interni	m²
01.A20.C20	Lavatura con detersivi su superfici già precedentemente colorite	
01.A20.C20.005	Di termosifoni, piastre, ecc.	m²
01.A20.F00	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino	
01.A20.F00.005	Ad una ripresa per interni	m²
01.A20.F00.010	A due riprese per esterni	m²
01.A20.F10	Velatura su manufatti in legno con olio di lino cotto con o senza colori	
01.A20.F10.005	Ad una ripresa	m²
01.A20.F20	Coloritura ad olio di lino cotto e biacca	
01.A20.F20.005	Ad una ripresa	m²
01.A20.F30	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting	
01.A20.F30.005	Su fondo in legno naturale	m²
01.A20.F30.010	Su fondi già preparati	m²
01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacità penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti	
01.A20.F32.005	A due riprese	m²
01.A20.F35	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due o tre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretaniche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti	
01.A20.F35.005	Compresa ogni opera accessoria	m²
01.A20.F40	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati	
01.A20.F40.005	Con smalto grasso ad una ripresa	m²
01.A20.F40.010	Con smalto grasso a due riprese	m²
01.A20.F40.015	Con smalto sintetico ad una ripresa	m²
01.A20.F40.020	Con smalto sintetico a due riprese	m²
01.A20.F50	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche	
01.A20.F50.005	Di manufatti esterni	m²
01.A20.F50.010	Di serramenti ed infissi interni	m²
01.A20.F50.015	Di termosifoni, piastre ecc.	m²
01.A20.F50.020	Di tubi aventi diametro fino cm 15	m
01.A20.F50.025	Di tubi aventi diametro superiore a cm 15	m
01.A20.F90	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche	
01.A20.F90.005	Di manufatti esterni, a due riprese	m²
01.A20.F90.010	Di manufatti esterni, a una ripresa	m²

01.A20.F95	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni opera accessoria	
01.A20.F95.005	A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m ²	m ²
01.A20.G00	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco	
01.A20.G00.005	Di manufatti esterni, a una riprese	m ²
01.A20.G10	Sverniciatura di materiali legnosi e metallici mediante immersione in bagni a base acquosa additivati con cloruri catalizzati, con resa delle superfici lignee a poro aperto e con pH 7 per permettere una impregnazione in profondita' nella successiva verniciatura; computo metrico economico misurato per superficie di ingombro	
01.A20.G10.005	Di materiale con vernici in poliestere	m ²
01.A20.G10.010	Di porte, finestre, persiane, avvolgibili etc.	m ²
01.A20.G10.015	Di termosifoni	m ²
OPERE STRADALI.		
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti	
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20	m ²
01.A21.A40.010	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30	m ²
01.A21.A40.015	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35	m ²
01.A21.A40.020	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40	m ²
01.A21.A40.025	Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati)	m ²
01.A21.A40.030	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20	m ²
01.A21.A40.035	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30	m ²
01.A21.A40.040	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35	m ²
01.A21.A40.045	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40	m ²
01.A21.A40.050	Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45	m ²
01.A21.B70	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte	
01.A21.B70.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m ²
01.A21.B70.010	Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m ²
01.A21.B70.015	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12	m ²
01.A21.B75	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompressi, conforme norme uni 906, di composto cementizio e graniglie quarzifere di cava lavata, avente dimensioni unitarie medie di cm 6-8 circa e spessore medio di cm 6 circa. riquadrato con sfaccettatura a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucchiolo; posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata. compreso la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.	
01.A21.B75.005	Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m ²
01.A21.B75.015	Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12	m ²
01.A21.B80	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali	
01.A21.B80.005	In cubetti di porfido, di sienite o diorite	m ²
01.A21.B85	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo	
01.A21.B85.005	Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla citta'	m
01.A21.B90	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura dei cubetti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo	
01.A21.B90.005	Formata da doppia fila di cubetti di cm 8-10 oppure cm 10-12, forniti dalla citta'.	m
01.A21.B90.010	Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti dalla ditta	m
01.A21.B90.015	Formata da doppia fila di cubetti di cm10-12forniti dalla ditta	m
01.A21.C00	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato	
01.A21.C00.005	Con emulsione bituminosa	m ²
01.A21.C10	Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi	
01.A21.C10.005	Riempiti con miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al 40% e cemento al 20%	m

01.A21.F00	Posa in opera di elementi prerabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm ² , da completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm ² e rapporto acqua/cemento 0,50,da rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio	
01.A21.F00.005	Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede	m
01.A21.F00.010	Per la formazione di cunette stradali a cielo aperto provviste di muro d'unghia (telaio piu'piastra di paramento)	m
01.A21.F00.015	Per la formazione di fioriera semplice o fossi protetti (telaio piu' piastre di paramento)	m
01.A21.F00.020	Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di muro d'unghia (telaio piu'piastra di paramento) e bacino di raccolta delle acque percolanti da monte del muro d'unghia	m
01.A21.F00.025	Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di fioriera (telaio piu' piastre di paramento)	m
01.A21.F00.030	Per la formazione di doppia cunetta stradale con fioriera spartitraffico a cielo aperto (telaio piu' piastre di paramento)	m
01.A21.F10	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ , sabbia m ³ 0.400, ghiaietta m ³ 0.800); il rinfilo in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m ³ ; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa	
01.A21.F10.005	Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzera, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfilo di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.	m
01.A21.F10.010	Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzera,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfilo di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m
01.A21.F20	Posa in opera su letto di sabbia di spessore cm3 di elementi prefabbricati retti o curvi a protezione di alberi di sezione ad I secondo il disegno della citta',del peso di circa kg 135/m calcestruzzo di cemento R'bk 350 kg/cm ² a superficie liscia, gettato in casseri metallici e vibrato; compreso la provvista e stesa della sabbia, l'eventuale scavo oppure l'apporto di materiale ghiaioso per la realizzazione e la rullatura del piano di posa dello strato di sabbia e la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600/m ³ di cemento (bianco per elementi di pari colore). verranno compensati unicamente elementi o frazioni effettivamente posati. lo sviluppo degli elementi curvi verra' misurato lungo la circonferenza minore	
01.A21.F20.005	Retti o curvi in cemento grigio o bianco	m
01.A21.F30	Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro Fe B 44k, secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m ² , posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m ³ di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo amano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m ³ e la rifilatura dei giunti	
01.A21.F30.005	Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200 e del peso di kg 600	m
01.A21.F30.010	Di cordoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a.	m
01.A21.G50	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppiamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante	
01.A21.G50.005	In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro	m
01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte	
01.A21.G55.005	In fibra di poliestere o simile	m ²
MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI		
01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino	
01.A23.A90.005	Con scavo eseguito a mano	m
01.A23.A90.010	Con scavo eseguito a macchina	m
01.A23.B00	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massiciata o disfalcimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea	
01.A23.B00.005	Con scavo eseguito a mano	m
01.A23.B00.010	Con scavo eseguito a macchina	m

01.A23.B20	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino	
01.A23.B20.005	Con scavo eseguito a mano	m
01.A23.B20.010	Con scavo eseguito a macchina	m
01.A23.B30	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili	
01.A23.B30.005	Lastre in pietra di luserna o bagnolo	m ²
01.A23.B40	Posa di cordonatura della larghezza di cm 50-65, per la formazione di marciapiedi rialzati o di banchine, su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 60-75 (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo il carico ed il trasporto del materiale eccedente;- la rifilatura dei giunti; - i ripassamenti durante e dopo la posa; - la sigillatura dei giunti	
01.A23.B40.005	Con scavo eseguito a mano	m
01.A23.B40.010	Con scavo eseguito a macchina	m
01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiando in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa	
01.A23.B50.005	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m
01.A23.B50.010	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza	m
01.A23.B50.015	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza	m
01.A23.B50.020	Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza:	m
01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50	
01.A23.B60.005	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6	m
01.A23.B60.010	Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12	m
01.A23.B60.025	Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile.	m
01.A23.B60.030	Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile	m
01.A23.B70	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50	
01.A23.B70.005	Lastre in pietra di luserna o simili	m ²
01.A23.B75	Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una stanza di m 50	
01.A23.B75.005	Fasce delle dimensioni 30x10	m
01.A23.B75.010	Fasce delle dimensioni 50x10	m
01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari	
01.A23.B80.005	Marciapiedi in asfalto	m
01.A23.B90	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari	
01.A23.B90.005	Di materiali bituminosi in genere	m
01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10	
01.A23.B95.005	In conglomerato bituminoso	m
01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche	
01.A23.C00.005	Manto in asfalto colato o malta bituminosa	m ²
01.A23.C10	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto alle discariche del materiale vegetale estratto	
01.A23.C10.005	Superfici sistemate in terra battuta	m ²

01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura	
01.A23.C80.005	Dello spessore di cm 4 e 6	m ²
01.A23.C80.010	Dello spessore di cm 7 e 8	m ²
01.A23.C90	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori	
01.A23.C90.005	Dello spessore di cm 10	m ²
01.A23.C95	Posa di mattonelle cementizie salvalastrico per isolamento binari comprendente la malta cementizia e la pulizia sommaria ai lati dei regoli tramviari	
01.A23.C95.005	Compresa la provvista e la posa in aderenza di cartongesso bitumato dell'altezza minima di cm 20	m
01.A23.C95.010	Esclusa la provvista e la posa del cartongesso bitumato	m
OPERE DA GIARDINIERE		
20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta	
20.A27.A10.005	Con preparazione manuale del terreno	m ³
20.A27.A10.010	Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita' non inferiore ai cm 12	m ³
20.A27.A10.015	Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non inferiore ai cm 30	m ³
20.A27.A10.020	Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m ³
20.A27.A10.025	Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria	m ³
20.A27.A10.030	Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria	m ³
20.A27.A10.035	Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria	m ³
20.A27.A12	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta	
20.A27.A12.005	Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30	m ³
20.A27.A45	Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro	
20.A27.A45.005	In pvc drenante	m ³
20.A27.A50	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il cari-co e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio	
20.A27.A50.005	Fossa delle dimensioni di cm 40x50	ml
20.A27.A60	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzetti di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50	
20.A27.A60.005	Buca di m 1x1x0,70	cad
20.A27.A60.010	Buca di m 1,50x1,50x0,90	cad
20.A27.A60.015	Buca di m 2x2x0,90	cad
20.A27.A64	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzolette, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento	
20.A27.A64.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad
20.A27.A64.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad
20.A27.A66	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzolette, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento	
20.A27.A66.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad
20.A27.A66.010	Buca di m 1.50x1.50x0.90	cad
20.A27.A66.015	Buca di m 2.00x2.00x0.90	cad
20.A27.A68	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti	

20.A27.A68. 005	Buca di cm 30x30x30	cad
20.A27.A68. 010	Buca di cm 50x50x50	cad
20.A27.A70	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m ² secondo le indicazioni della direzione lavori	
20.A27.A70. 005	Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo	m ³
20.A27.A70. 010	Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 40, il carico ed il trasporto in discarica	m ³
20.A27.A75	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m ²	
20.A27.A75. 005	Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo	m ³
20.A27.A75. 010	Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto in discarica	m ³
20.A27.B25	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica	
20.A27.B25. 005	Dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta	m ³
20.A27.B30	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica	
20.A27.B30. 005	Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta	m ³
20.A27.B35	Formazione di pavimentazione colorata realizzata mediante collante polibutandienico miscelato con sabbia, per piste pedonali e ciclabili, posteggi ecc.	
20.A27.B35. 005	Per ogni cm di spessore realizzato	m ³
20.A27.B36	Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg. 1per ogni m ³ di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m ² di superficie)	
20.A27.B36. 005	Per uno spessore finito di cm 10	m ³
20.A27.B40	Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12	
20.A27.B40. 005	Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate	ml
20.A27.B40. 010	Con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni	ml
20.A27.B45	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato	
20.A27.B45. 005	Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate	ml
20.A27.B70	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua	
20.A27.B70. 005	Eseguito a mano	m ³
20.A27.C00	Costruzione di fasce in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi	
20.A27.C00. 005	Delle dimensioni di cm 30x10 e lunghezza m 1,00	cad
20.A27.C10	Formazione di scivoli in pietra rifilate sulle teste e sui fianchi	
20.A27.C10. 005	Delle dimensioni di cm 50x10 e lunghezza m 1,00	cad
20.A27.C20	Provvista e posa di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio compreso lo scavo d'incasso, il carico e trasporto dei materiali scavati alla discarica, l'eventuale cilindratura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg.20) dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti	
20.A27.C20. 005	Lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaio scelto dalla D.L., lavorate in rilievo, delle dimensioni di cm 50x50 e cm 50x100 e spessore di cm 5	m ³
20.A27.C30	Posa di scapoli di cava	
20.A27.C30. 005	Su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di almeno cm 22, escluso lo scavo di preparazione al getto di fondazione	ml
20.A27.C34	Sigillatura dei giunti di cordoni in cappellaccio di travertino (o falsa pietra carsica) secondo le prescrizioni della D.L.	

20.A27.C34. 005	Mediante l'uso di malte per murature	ml
20.A27.C50	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego	
20.A27.C50. 005	Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.	cad
20.A27.E00	Riempimento di buche o fosse per il piantamento di alberi o siepi con sola terra vegetale di nuovo apporto, esclusa la fornitura del materia-le	
20.A27.E00. 005	Eseguito a macchina	m ³

ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMATICHE

P1	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA DRENANTE GETTATE IN OPERA, LA D.L. SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE EVENTUALI DISEGNI PARTICOLARI E COLORI DI CAMPIONARIO DELLA DITTA ESECUTRICE PER SPESSORE IDONEO AL GIOCO DA INSTALLARE E COMUNQUE PER UNO SPESSORE MEDIO DI 5 CM	MQ
P2	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA DRENANTE GETTATE IN OPERA, LA D.L. SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE EVENTUALI DISEGNI PARTICOLARI E COLORI DI CAMPIONARIO DELLA DITTA ESECUTRICE PER SPESSORE IDONEO AL GIOCO DA INSTALLARE E COMUNQUE PER UNO SPESSORE MEDIO DI 10 CM	MQ
P3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE ANTISCHOK IN POLIURETANO E CAUCCIÙ, DRENANTI ED ININFIAMMABILI, INCLUSO L'APPOSITO COLLANTE PER IL FISSAGGIO SU CALDANA IN CLS O BINDER, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELL'ERBA SINTETICA ESISTENTE, DIM CM 50 X 50 X 1.5 H PESO KG 12.4/MQ	MQ
P4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE ANTISCHOK IN POLIURETANO E CAUCCIÙ, DRENANTI ED ININFIAMMABILI, INCLUSO L'APPOSITO COLLANTE PER IL FISSAGGIO SU CALDANA IN CLS O BINDER, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELL'ERBA SINTETICA ESISTENTE, DIM CM 50 X 50 X 2 H PESO KG 16.5/MQ	MQ
P5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE ANTISCHOK IN POLIURETANO E CAUCCIÙ, DRENANTI ED ININFIAMMABILI, INCLUSO L'APPOSITO COLLANTE PER IL FISSAGGIO SU CALDANA IN CLS O BINDER, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELL'ERBA SINTETICA ESISTENTE, DIM CM 50 X 100X4 H PESO KG 24/MQ	MQ
P6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE ANTISCHOK IN POLIURETANO E CAUCCIÙ, DRENANTI ED ININFIAMMABILI, INCLUSO L'APPOSITO COLLANTE PER IL FISSAGGIO SU CALDANA IN CLS O BINDER, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELL'ERBA SINTETICA ESISTENTE, DIM CM 50 X 50X4.3 H PESO KG 34.3/MQ	MQ
P7	CORDOLATURA IN PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA DRENANTE IN MATTONELLE DI DIMENSIONI CM. 50 X 50 SPESSORE MM 43, PREFABBRICATE E PRODOTTE SECONDO LE NORME DI SICUREZZA EUROPEE EN 1177/7, CERTIFICATA TUV ED EN ISO 9002, LEGATE CON SPINOTTI.	ML

ALTALENE ED ACCESSORI

P8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA IN LEGNO PER BAMBINI, COMPRESI SEGGIOLINI, OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA, RIMOZIONE E TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL GIOCO DA SOSTITUIRE, PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI DIMENSIONI CM 390 X 150 X 220 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 690 X 620/720 CIRCA	CAD.
P9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA IN LEGNO PER BAMBINI, COMPRESI SEGGIOLINI, OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA, ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA. PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI DIMENSIONI CM 390 X 150 X 220 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 684 X 620/720 CIRCA	CAD.
P10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA IN LEGNO PER BAMBINI, COMPRESI SEGGIOLINI, OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA, RIMOZIONE E TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL GIOCO DA SOSTITUIRE.; PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI DIMENSIONI CM 390 X 150 X 220 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 690 X 620/720 CIRCA	CAD.
P11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA IN LEGNO PER BAMBINI, COMPRESI SEGGIOLINI, OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA, ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA. PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI DIMENSIONI CM 390 X 150 X 220 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 684 X 620/720 CIRCA	CAD.
P12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENA IN LEGNO PER BAMBINI, COMPRESO CESTONE A NIDO, OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA, ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA. PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI	CAD.
P13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDILE A GABBIA IN GOMMA PER ALTALENA COMPLETO DI CATENE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL SEGGIOLINO RIMOSSO, PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI	CAD.
P14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDILE A TAVOLETTA IN GOMMA PER ALTALENA COMPLETO DI CATENE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL SEGGIOLINO RIMOSSO, PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI	CAD.
P15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA CALIBRATA 6 MM PER ALTALENE	ML.
P16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRAMENTA COMPLETA IN ACCIAIO ZINCATO PER L'ATTACCO DEGLI SNODI DEL SEDILE DELLE ALTALENE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE CATENE RIMOSSE	CAD.

COMPISIZIONI GIOCO ED ACCESSORI

P17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANO-PEDANA ORIZZONTALE SINGOLO IN LEGNO PER TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIMENSIONI, CM 120 X 120 X 15 H CIRCA	CAD.
P18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANO - PEDANA ORIZZONTALE DOPPIO IN LEGNO PER TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE, DIM. CM 240 X 120 X 15 H CIRCA	CAD.
P19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANO - PEDANA ORIZZONTALE DOPPIO IN LEGNO PER L'ACCESSO ALLA TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE DIM. CM 160 X 80 X 15 H CIRCA	CAD.

P20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANO - PEDANA INCLINATO IN LEGNO PER L'ACCESSO AI DISABILI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM. CM 150 X 120 X 15 H CIRCA	CAD.
P21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO ALTO AD USO PARAPETTO, PER TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM. CM 98 X 9.5 X 93 H CIRCA	CAD.
P22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO MEDIO AD USO PARAPETTO, PER TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM. CM 98 X 9.5 X 55 H CIRCA	CAD.
P23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO BASSO AD USO PARAPETTO, PER TORRE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM. CM 98 X 9.5 X 46 H CIRCA	CAD.
P24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE FISSO IN LEGNO CON PARAPETTI (ALTEZZA CM 80 CIRCA), INCLUSA AL RIMOZIONE - : E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 120 X 80 CIRCA	CAD.
P25	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE FISSO IN LEGNO CON PARAPETTI (ALTEZZA CM 80 CIRCA), INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM240X 120 CIRCA	CAD.
P26	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO PER PONTE ORIZZONTALE IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 120/200X80 H CIRCA	CAD.
P27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA SINGOLA PER PONTE ORIZZONTALE IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 120X80X15 H CIRCA	CAD.
P28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA DOPPIA PER PONTE ORIZZONTALE IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM240 X120X 15	CAD.
P29	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE FISSO E TUNNEL IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE, DIM CM 240 X 120 X 80 H CIRCA	CAD.
P30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLO TUNNEL PER PONTE FISSO IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 240 X 120 X 80 H CIRCA	CAD.
P31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE ORIZZONTALE IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIMCM240X120X 15 H CIRCA	CAD.
P32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO IN LEGNO A BASE QUADRATA, LATO CM 80, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 80 X 80 X 40 H CIRCA	CAD.
P33	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO IN LEGNO A BASE QUADRATA, LATO CM 120, COMPRESA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 120 X 120 X 40 H CIRCA	CAD.
P34	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO IN LEGNO A BASE ESAGONALE, LATO CM 80, COMPRESA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM CM 80 LATO X 40 H CIRCA	CAD.
P35	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO PER L'ACCESSO AI PIANI ORIZZONTALI, COMPRESIVA DI MANCORRENTI E PROTEZIONI AI LATI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI, DIM CM.120 LARGH. X CM 60 H CIRCA	CAD.
P36	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO PER L'ACCESSO AI PIANI ORIZZONTALI, COMPRESIVA I MANCORRENTI E PROTEZIONI AI LATI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. PER BAMBINI DI ETÀ UPERIORE AI 3 ANNI, DIM CM.120 LARGH. X CM 150 H CIRCA	CAD.
P37	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTE PER SCALA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL MANCORRENTE SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI. ALTEZZA CM 90	CAD.
P38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANCORRENTE PER SCALA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL MANCORRENTE SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI, ALTEZZA CM 120 CIRCA	CAD.
P39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALINI PER SCALA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM. 80 LARGHI, CIRCA 15 CM.	CAD.
P40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO A PIOLI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM CM.120 LARGH. X CM 90 H CIRCA	CAD.
P41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO A PIOLI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM CM.120 LARGH. X CM 150 H CIRCA	CAD.
P42	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA A PIOLI IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE CON ATTACCO A TERRA, PER ACCESSO AI PIANI ORIZZONTALI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM.120 LARGH. X CM 190 H CIRCA	CAD.
P43	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA A PIOLI IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE CON ATTACCO A TERRA, PER ACCESSO AI PIANI ORIZZONTALI, INCLUSA AL RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO.. DIM CM.120 LARGH, X CM 260 H CIRCA	CAD.
P44	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 80 LARGH. X 80 H CIRCA	CAD.
P45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 90 LARGHI, X 180 H CIRCA	CAD.

P46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 120 LARGH. X 90 H CIRCA	CAD.
P47	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 120 LARGH. X 120 H CIRCA	CAD.
P48	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 120 LARGH. X 150 H CIRCA	CAD.
P49	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 120 LARGH. X210 H CIRCA	CAD.
P50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 150 X200H CIRCA	CAD.
P51	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARRAMPICATA IN CORDA D'ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE A MAGLIA QUADRATA, INTELAIATA SU STRUTTURA DI SUPPORTO IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. DIM.CM 220 LARGH. X 180 H CIRCA	CAD.
P52	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPALLIERA SVEDESE IN LEGNO, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE, DIM.CM 120 LARGH. X 120 H CIRCA	CAD.
P53	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DI RISALITA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, DIM CM 120 LARGH. X CM 90 H CIRCA	CAD.
P54	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DI RISALITA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM CM 120 LARGH. X CM 150 H CIRCA	CAD.
P55	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DI RISALITA IN LEGNO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM CM 120 LARGH. X CM 210 H CIRCA	CAD.
P56	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI ARRAMPICATA IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE, CON ATTACCO A TERRA, " INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. LUNGHEZZA CM 190 CIRCA	CAD.
P57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI ARRAMPICATA IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE, CON ATTACCO A TERRA, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. LUNGHEZZA CM 300 CIRCA	CAD.
P58	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LUDICA A FORMA DI BARCA TIPO GOLETTA 190X240X230H	CAD.
P59	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA LUDICA TIPO CASETTA DEI PESCATORI	CAD.
P60	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LUDICA A FORMA DI BARCA TIPO VASCELLO DIMENSIONI 600X240X250H	CAD.
P61	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LUDICA COMPRENSIVA DI UNA TORRE MUNITA DI TETTO E TERRAZZINO UNA SCALA DI RISALITA CON PEDATE LARGHE UNO SCIVOLO IN ACCIAIO DIMENSIONI 300X200X200H PER ETÀ D'USO 1-3 ANNI	CAD.
P62	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA LUDICA COMPOSTA DA UNA TORRE CON TETTO UNA SCALA DI RISALITA UNO SCIVOLO IN ACCIAIO UNA SPALLIERA SVEDESE DIMENSIONI 500X320X250H PER ETÀ D'USO 2-6 ANNI	CAD.
P63	FORNITURA E POSA DI CASETTA A TEMA TIPO LOCANDA, GARAGE, ECC.	CAD.

SCIVOLI

P64	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN ACCIAIO PER LA SOSTITUZIONE DI SCIVOLO ESISTENTE, COMPRESSE OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA ED ALLA STRUTTURA ESISTENTE (TORRETTA IN LEGNO, SCALETTA, ECC.), ED INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLO SCIVOLO SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI, DIM. CM 50 X CM 90 H	CAD.
P65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN ACCIAIO PER LA SOSTITUZIONE DI SCIVOLO ESISTENTE, COMPRESSE OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA ED ALLA STRUTTURA ESISTENTE (TORRETTA IN LEGNO, SCALETTA, ECC.), ED INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLO SCIVOLO SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI, DIM. CM 50 X CM 150 H CIRCA	CAD.
P66	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO ELICOIDALE IN ACCIAIO PER LA SOSTITUZIONE DI SCIVOLO ESISTENTE, COMPRESSE OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA ED ALLA STRUTTURA ESISTENTE (TORRETTA IN LEGNO, SCALETTA, ECC.), ED INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLO SCIVOLO SOSTITUITO. PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI DIM. CM 50 X CM 150 H CIRCA	CAD.
P67	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN VETRORESINA PER LA SOSTITUZIONE DI SCIVOLO ESISTENTE, COMPRESSE OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA ED ALLA STRUTTURA ESISTENTE (TORRETTA IN LEGNO, SCALETTA, ECC.), ED INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLO SCIVOLO SOSTITUITO, PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI, DIM. CM 50 X CM 90 H CIRCA	CAD.
P68	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN VETRORESINA PER LA SOSTITUZIONE DI SCIVOLO ESISTENTE, COMPRESSE OPERE MURARIE, ANCORAGGI A TERRA ED ALLA STRUTTURA ESISTENTE (TORRETTA IN LEGNO, SCALETTA, ECC.), ED INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLO SCIVOLO SOSTITUITO, PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI, DIM. CM 50 X CM 150 H CIRCA	CAD.

P69	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN ACCIAIO CON TORRETTA IN LEGNO, COMPLETO DI OPERE MURARIE ED ANCORAGGI A TERRA, INCLUSI I LAVORI DI PREPARAZIONE, LA RIMOZIONE DEI PLINTRDI ANCORAGGIO DEL GIOCO DA SOSTITUIRE, E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI RIMOSI. PER BAMBINI DÌ ETÀ INFERIORE A 3 ANNI, DIMENSIONI CM 325 X 80 X 615 X H 170 CIRCA SPAZIO D'USO CM 700 X 700 CIRCA	CAD.
P70	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO IN ACCIAIO CON TORRETTA IN LEGNO, COMPLETO DI OPERE MURARIE ED ANCORAGGI A TERRA, INCLUSA LA RIMOZIONE ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEL GIOCO DA SOSTITUIRE. PER BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI, DIMENSIONI CM 420 X 280 X 360 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 510 X 760 CIRCA	CAD.
P71	FORNITURA E POSA SCIVOLO FORMA DI ANIMALE TIPO ELEFANTINO CON DIMENSIONI DI INGOMBRO 55X280X180h COMPLETO DI OPERE MURARIE ED ANCORAGGI A TERRA PER ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI	CAD.
ANELLI E PERTICHE		
P72	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI ANELLI IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETI DI CATENA, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, LUNGHEZZA CM 40	CAD.
P73	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI ANELLI IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETI DI CATENA, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, LUNGHEZZA CM 80	CAD.
P74	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI ANELLI IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETI DI CATENA, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO, LUNGHEZZA CM 120	CAD.
P75	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERTICA IN LEGNO DA CM 190, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO	CAD.
P76	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERTICA IN LEGNO DA CM 300, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO	CAD.
P77	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA SINGOLO (SOGGETTI VARI) COMPLETO DI OPERE" MURARIE ED ANCORAGGI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 2 E 6 ANNI. DIMENSIONI CM 90 X 35 X 80 H CIRCA,	CAD.
P78	OPERE MURARIE ED ANCORAGGI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 2 E 6 ANNI. DIMENSIONI CM 100 X 45 X 80 H	CAD.
P79	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA MULTIPLO MOD. 'ZATTERA', COMPLETO DI OPERE MURARIE ED ANCORAGGI, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO DA SOSTITUIRE. PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 12 ANNI. DIMENSIONI CM 200 X 200 X 330 H CIRCA SPAZIO D'USO CM 500 X 500 CIRCA	CAD.
P80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOLLA DI RICAMBIO PER GIOCO MULTIPLO O SINGOLO, INCLUSA LA RIMOZIONE DEL GIOCO ESISTENTE, LA SOSTITUZIONE DELLA MOLLA E LA MESSA IN OPERA DEL GIOCO RIPARATO. COMPLETO DI OPERE MURARIE ED ANCORAGGI	CAD.
P81	COMPOSIZIONE DI GIOCO CON: DUE TORRINI CON ALTEZZA DELLE PIATTAFORME MAX 150 CM ANCHE A QUOTE DIVERSE; UN PONTE MOBILE DI COLLEGAMENTO CON LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI MATERIALI QUALI: ACCIAIO, CORDE, LEGNO, CATENE, FUNI ECC.; SCALE DI RISALITA REALIZZATE IN ACCIAIO INOX, OVVERO IN LEGNO O IN FUNI ECC; UNO SCIVOLO IN ACCIAIO INOX SPESSORE MINIMO 3 MM. OVVERO IN POLIETILENE CON FORMA CURVA, OVVERO DISCESA DALLE TORRETTE REALIZZATA CON TUBOLARI IN ACCIAIO INOX OD ALTRE SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE.	CAD.
P82	SCIVOLO PER BAMBINI PICCOLI 2-6 ANNI, A TEMA DI FANTASIA, CON LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN PICCOLO NASCONDIGLIO SOTTO LA PEDANA DELLA TORRETTA.	CAD.
P83	SCIVOLO PER BAMBINI PICCOLI 1-3 ANNI, A TEMA DI FANTASIA, CON LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN PICCOLO NASCONDIGLIO SOTTO LA PEDANA DELLA TORRETTA.	CAD.
P84	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA GINNICA (BARRA PER TRAZIONI) COSTITUITA DA TRE MONTANTI VERTICALI E TRE BARRE LONGITUDINALI POSTE AD ALTEZZE DIFFERENTI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 2-6 ANNI DIMENSIONI L=300 Hmax=150	CAD.
PALESTRE MULTIATTIVITÀ		
P85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALESTRA IN LEGNO COSTITUITA DA: N.1 FUNE DI ARRAMPICATA, N.1 SARTIA IN CORDA, N.1 SPALLIERA SVEDESE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO. DIM. CM 120 X 120 H CIRCA	CAD.
P86	FORNITURA E POSA DI CANESTRO DA BASKET	CAD.
SABBIONAIE		
P87	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIONAIA IN LEGNO RICHIUDIBILE CON COPERCHIO SCORREVOLE, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELLA SABBIONAIA DA SOSTITUIRE E LO SMALTIMENTO DEL GIOCO RIMOSSO, DIM. CM 200 X 400 X 40 H CIRCA	CAD.
P88	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIONAIA IN LEGNO RICHIUDIBILE CON COPERCHIO SCORREVOLE, INCLUSA L'EVENTUALE RIMOZIONE DELLA SABBIONAIA DA SOSTITUIRE E LO SMALTIMENTO DEL GIOCO RIMOSSO. DIM. CM 400X600X40 H CIRCA	CAD.
PERGOLE		
P89	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLA IN LEGNO DIM CM 300 X 300 X 220 H, COSTITUITA DA; N. 4 MONTANTI SEZ CM 12 X 18; N. 2 TRAVI + 5 TRAVERSE SEZ CM 12 X 18; INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA STRUTTURA SOSTITUITA	CAD.

P90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLA IN LEGNO DIM CM 600 X 300 X 220 H, COSTITUITA DA: N. 6 MONTANTI SEZ CM 12 X 18; N. 3 TRAVI + 10 TRAVERSE SEZ CM 12 X 18; INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA STRUTTURA SOSTITUITA	CAD.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLA IN LEGNO DIM CM 300 X 300 X 220 H, COSTITUITA DA: N. 4 MONTANTI SEZ CM 12 X 18; N. 2 TRAVI + 5 TRAVERSE SEZ CRN 12 X 18; INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA STRUTTURA SOSTITUITA	CAD.
P91	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLA IN LEGNO DIM CM 600 X 300 X 220 H, COSTITUITA DA: N. 6 MONTANTI SEZ CM 12 X 18; N. 3 TRAVI + 10 TRAVERSE SEZ CM 12 X 18; INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA STRUTTURA SOSTITUITA	CAD.
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO ACRILICO PER PERGOLATO, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL TELO SOSTITUITO, DIM CM. 120 X 120	mq.
P92	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI O MONTANTI IN LEGNO DI SEZ 12 X18 PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI DANNEGGIATE O USURATE, INCLUSA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL PEZZO SOSTITUITO.	CAD.
	FORNITURA E POSA DI CANCELLETTO TIPO SAVIO IN STRUTTURA MODULARE IN LEGNO COMPOSTA DA DUE MONTANTI 7X7 CM H. 80 E LISTELLATURA DIAGONALE INCLINATA DI CIRCA 60° PER UNA DIMENSIONE DI INGOMBRO DI CM 145 COMPRENSIVO DI PASSANTE IN FERRO E DI OGNI ONERE PER LA CORRETTA ESECUZIONE	CAD.
P93	FORNITURA E POSA RECINZIONE TIPO SAVIO IN STRUTTURA MODULARE IN LEGNO COMPOSTA DA DUE MONTANTI 7X7 CM H. 80 E LISTELLATURA DIAGONALE INCLINATA DI CIRCA 60° CON MODULI DI CM. 200, INSERITA NEL TERRENO PER ALMENO 40 CM COMPRENSIVA DI OGNI ONERE PER LA CORRETTA ESECUZIONE	ml
TAVOLI E PANCHE		
P94	TAVOLI CON PANCHE SENZA SCHIENALE PER GRANDI	CAD.
P95	TAVOLI CON PANCHE CON SCHIENALE PER GRANDI	CAD.
P96	TAVOLI DI MANIPOLAZIONE CON VASCHETTE ESTRAIBILI DIM.90X130X50H	CAD.
P97	TAVOLI DI MANIPOLAZIONE ACQUA E SABBIA 110X200X50H	CAD.
P98	TAVOLO DI MANIPOLAZIONE ACQUA 160X70X100H	CAD.
P99	TAVOLO DI MANIPOLAZIONE ACQUA DIAMETRO 120X90H	CAD.
P100	TAVOLI CON PANCHE CON SCHIENALE PER PICCOLI	CAD.
P101	TAVOLI CON PANCHE DI FORMA ROTONDA CON PANCA TONDA	CAD.
P102	PANCHE PER GRANDI CON SCHIENALE	CAD.
P103	PANCHE PER GRANDI SENZA SCHIENALE	CAD.
P104	PANCHE PER PICCOLI CON SCHIENALE	CAD.
P105	PANCHE PER PICCOLI SENZA SCHIENALE	CAD.
P106	FORNITURA E POSA DI TAVOLO DA PING-PONG IN CLS ARMATO PREFABBRICATO CON RETE IN ACCIAIO ZINCATO	CAD.
PORTABICICLETTE		
P107	FORNITURA E POSA DI PORTABICICLETTE 5 POSTI	CAD.
P108	FORNITURA E POSA DI PORTABICICLETTE 8 POSTI	CAD.
MANO D'OPERA		
P109	OPERAIO SPECIALIZZATO	Ora
P110	OPERAIO QUALIFICATO	Ora
P111	OPERAIO COMUNE	Ora
ONERI PER LA SICUREZZA		
ORG.003001	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo primo mese.	CAD
ORG.003005	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo primo mese.	CAD
04.P82.A.20.005	Semimaschera protettiva con filtro attivo a norma UNI EN 140	CAD
04.P82.A.24.005	Calzature da lavoro di sicurezza con suola antiperforazione e puntale in acciaio antischiacciamento, il prezzo è riferito al paio di scarpe di qualsiasi taglia. Scarpa tipo basso	CAD
04.P82.A.17.005	Casco protettivo	CAD
04.P82.A18.005	Cuffia antirumore	CAD
ORG.001021	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo mensile (minimo tre mesi).	ML

prezzo €
12,30
14,70
13,60
17,20
8,42
10,40
9,65
12,80
32,20
22,80
8,12
7,57
10,30
0,77
0,77
0,27
9,80
1,53
1,68
2,07
2,89
2,17
28,00
20,90
14,10
15,40
11,70
22,00
20,40
0,30
0,15
0,16
0,17
0,27
0,26
0,85
0,29

1,24
1,22
0,30
0,30
0,30
0,26
0,26
0,27
21,60
22,60
28,80
31,30
24,70
27,80
10,60
17,80
23,00
35,50
1,26
1,54
1,82
2,28
2,75
3,10
3,38
4,38
6,18
6,99
8,83
15,50
17,70
8,17
9,57
13,30
22,10
23,90
11,30
13,60
14,30
11,50
13,80
14,70
14,40
17,50
18,90

14,70
15,50
15,50
8,81
8,81
8,81
9,79
10,80
0,65
1,20
0,62
1,10
3,80
5,70
0,64
0,64
0,63
0,63
0,62
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,62
0,62
0,63
0,63
0,64
791,00
443,00
279,00
1.233,00
481,00
565,00
695,00
763,00
853,00
1.012,00
225,00
225,00
225,00
949,00
1.074,00
633,00
2.845,00
170,00
159,00
283,00

6,74
18,20
20,80
25,10
39,40
44,50
31,80
57,20
41,30
79,40
109,00
118,00
128,00
57,20
54,70
50,90
47,70
44,50
91,50
89,00
86,50
84,50
82,70
63,60
82,60

76,30
95,30
18,90
26,00
2,16
2,06
1,55
2,82
2,82
14,10
3,89
5,63
9,38
3,47
4,69
0,75
5,16
5,16
3,28
4,57
6,10
2,16
4,22
8,34
8,87
9,51
10,50
11,40
4,57
4,88
4,57
31,80
42,30
63,80
45,90
74,00
30,20
33,20

30,20
10,40
30,80
9,72
35,00
42,30
48,30
42,30
49,50
54,30
62,30
45,50
48,70
16,90
20,00
22,90
28,60
4,52
0,15
0,11
0,07
1,07
0,06
5,68
2,09
0,82
2,24
0,96
20,50
9,42
0,94
10,70

16,50
5,61
1,72
39,50
283,00
26,50
70,70
38,90
242,00
28,30
143,00
61,90
283,00
41,30
265,00
73,60
307,00
41,30
205,00
87,60
111,00
41,30
224,00
23,60
88,40
105,00
41,30
195,00
68,30
283,00
26,50
47,40
230,00
36,60
67,80
44,80
201,00
76,60
83,70
242,00
10,70
44,80
39,80
78,40
271,00
57,20
44,20
40,10
212,00
47,20
44,80
230,00
64,80
54,20
254,00
82,50
43,00
88,40
64,80
236,00
31,80

88,40
64,80
516,00
183,00
70,70
58,30
31,80
189,00
286,00
64,80
295,00
177,00
64,80
318,00
36,60
183,00
50,40
289,00
53,00
162,00
53,60
295,00
142,00
230,00
766,00
106,00
41,30
44,20
145,00
41,30
31,30
148,00
30,70
154,00
283,00
23,60
23,60
70,70
41,30
38,30
207,00
44,20
236,00
95,70
78,40
53,00
318,00
64,80
177,00
471,00
53,00
324,00
37,70
195,00
23,60
165,00
28,90
118,00
31,30
254,00
48,30
289,00
53,00
189,00
47,20
44,20
44,20
230,00
31,80
154,00
58,90

41,30
195,00
61,90
142,00
221,00
471,00
195,00
442,00
72,50
97,20
324,00
97,20
204,00
82,50
301,00
577,00
70,70
135,00
442,00
76,60
157,00
230,00
58,30
27,70
56,00
34,20
35,40
101,00
180,00
53,00
10,70
31,80
83,10
186,00
31,80
61,90
20,10
53,00
13,90
39,20
18,90
10,70
39,20
14,20
37,70
58,90
94,30
212,00
133,00
33,60
67,80
139,00
13,90
37,10
201,00
76,60
31,30
58,90
313,00
207,00
29,50
41,30
82,50
189,00
318,00
67,20
106,00

82,50
189,00
313,00
67,80
118,00
136,00
50,10
101,00
47,20
130,00
254,00
64,80
124,00
17,70
24,80
33,00
79,50
49,50
112,00
97,20
14,50
31,00
53,00
109,00
29,50
97,20
58,90
23,00
12,40
47,20
24,80
78,60
30,70
7,65
14,80
3,53
11,80
8,83
18,30
21,20
8,83
97,20
14,80
6,48
44,20
101,00
44,20
8,83
8,83
14,50
6,48
21,80
22,20
13,30
35,40
44,20
7,65
53,00
53,00
15,40
14,20
38,00
17,70
5,30
11,80
8,54
5,30

8,83
14,80
38,90
5,30
14,80
29,50
16,50
5,59
7,06
42,40
41,30
19,50
7,06
12,40
5,30
9,89
79,50
44,20
9,42
11,20
7,65
10,70
23,00
88,40
13,30
67,20
35,40
142,00
11,80
47,20
73,60
88,40
121,00
4,71
11,80
44,20
1,88
47,20
31,80
145,00
8,83
17,40
9,42
64,80
73,60
15,70
44,20
17,70
20,70
11,20
21,80
30,70
16,80
14,80
4,42
5,59
8,24
29,50
23,00
13,60
18,90
14,50
47,20
4,42
2,12
41,30
20,70
19,50
6,48
8,31
22,40

4,42
4,42
6,48
3,83
17,70
17,70
24,80
6,09
8,54
11,30
19,60
11,30
6,41
12,70
17,80
8,29
6,96
6,96
33,30
10,10
24,40
7,91
12,70
4,27
5,93
4,27
7,91
0,52
0,52
2,61
1,66
8,70
0,71
0,70
0,74
3,05
3,05
0,65
0,52
0,52
0,28
0,31
0,47
12,20
5,48
9,26
12,70
11,20
5,67

0,46
0,78
0,91
2,05
1,67
3,10
11,80
0,06
0,05
3,65
5,31
5,81
8,68
9,53
0,91
1,59
26,20
1,39
1,32
1,21
1,13
7,83
47,90
3,32
4,24
2,35
2,99
70,30
76,60
38,40
57,60

79,70
87,10
12,70
14,30
13,80
15,40
9,10
10,30
9,84
11,10
152,00
146,00
74,50
67,10
172,00
166,00
C.A.
105,00
131,00
116,00
104,00
105,00
134,00
143,00
156,00
79,80
163,00
87,10
69,70
86,80
104,00
21,00
6,90
23,30

29,80
36,30
49,30
7,24
12,40
1,39
11,80
1,20
1,24
1,34
1,26
1,31
54,50
60,10
27,10
850,00
787,00
850,00
787,00
1.653,00
1.253,00
1.064,00
1.296,00
997,00
1.471,00
2.161,00
1.982,00
1.582,00
1.393,00
1.625,00
1.326,00
1.801,00
2.236,00
2.491,00
1.872,00
2.904,00
2.504,00
2.315,00
2.547,00
2.248,00
2.722,00
3.158,00
3.412,00
2.794,00

6.128,00
5.727,00
5.538,00
5.771,00
5.472,00
5.946,00
6.381,00
6.636,00
6.017,00
9.170,00
8.770,00
8.581,00
8.814,00
8.515,00
8.989,00
9.424,00
9.679,00
9.060,00
4,90
5,72
6,54
14,80
8,26
15,20
22,80
7,48
5,81
3,72
5,63
10,20
4,75
5,30
11,00
9,41
12,20
11,30
6,45
11,40
6,48
11,50
9,37
7,39
7,79
4,85
7,38
16,10
8,65

22,50
13,20
37,60
28,60
115,00
5,41
8,21
9,22
10,50
11,70
8,49
13,60
15,70
18,10
20,40
49,30
40,70
36,50
43,50
36,50
11,40
15,20
15,20
24,00
27,80
17,80
10,80

50,80
56,40
62,00
86,60
137,00
182,00
13,80
20,70
19,70
38,20
51,50
1,46
1,94
30,40
21,00
25,70
13,90

24,50
14,60
34,50
43,60
29,50
11,50
17,90
12,90
19,80
10,30
16,30
19,80
24,60
16,30
16,90
21,10
3,53
3,53
4,37
9,69
3,79

9,87
10,60
10,30
7,37
6,94
1,89
2,01
2,88
4,61
6,16
7,77
9,94
9,22
1,44
18,80
41,50
104,00
157,00
73,20
136,00
83,00
145,00
197,00

5,72
12,80
24,70
26,50
20,40
22,20
18,80
14,10
2,43
18,70
18,20
23,10
46,70
0,20
13,60
15,10
49,90
11,30

3,93
62,40
4,59
120,00
160,00
40,00
45,00
65,00
70,00
30,00
1440,00
1320,00
1320,00
1200,00
3240,00
220,00
100,00
10,00
60,00
180,00
420,00
160,00

220,00
120,00
110,00
90,00
1060,00
1320,00
210,00
390,00
420,00
1620,00
1140,00
2220,00
180,00
540,00
1320,00
300,00
660,00
300,00
350,00
60,00
190,00
220,00
180,00
220,00
420,00
480,00

480,00
540,00
600,00
660,00
720,00
880,00
160,00
360,00
540,00
580,00
110,00
120,00
2160,00
1500,00
10200,00
4200,00
5500,00
2880,00
760,00
940,00
1260,00
600,00
780,00

1500,00
3000,00
2640,00
120,00
140,00
140,00
60,00
80,00
540,00
780,00
1260,00
180,00
7800,00
2640,00
3720,00
1200,00
1080,00
1440,00
1740,00
2040,00
960,00

1860,00
1080,00
2040,00
40,00
50,00
300,00
110,00
600,00
900,00
1560,00
1550,00
2190,00
2400,00
500,00
3480,00
480,00
460,00
240,00
180,00
230,00
600,00
1080,00
24,33
22,74
20,64
421,02
494,09
23,77
34,23
15,84
25,78
7,59